LAVANDERIA
COZINHA
BANHO
DORM.
SALA
DORM.
Instalar torneira de jardim
Extravasor – Ø1"
Executar reservatório em fibra de vidro com tampa de encaixar - capacidade de 15.000 litros, sobre laje de concreto armado armado. Ver detalhe no projeto de intervenções arquitetônicas.
Alimentação Reservatório para Reserva Técnica de Incêndio Tubulação em PVC Marrom 4 RESISTAN - 3/4"
Interligar a alimentação do reservatório existente que vem da concessionária
reservatório existente consumo
TUBO DE AÇO GALVANIZADO A SER EXECUTADO ENTERRADO Ø 75mm
INTERLIGAR NA TUBULAÇÃO EXISTENTE TUBO DE AÇO GALVANIZADO A EXECUTAR ENTERRADO Ø 65mm
TUBO DE AÇO GALVANIZADO A EXECUTAR ENTERRADO Ø 65mm
CAIXA RETANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 x 0,60 x 0,50m.
ESTACIONAMENTO
RUA JOSÉ AGOSTINHO
RUA JOÃO SILVA MOSSA
GUIAÇÃO CONCRETA
PASSEIO PÚBLICO
CIRCULAÇÃO
RAMPA DE ACESSO
RAMPA DE ACESSO
RAMPA DE ACESS